



Iluminando o futuro

Luminária modular direcionável

Tipo de fixação: embutir.

Controle anti- ofuscamento através do próprio refletor.

Material: alumínio injetado.

Acabamento: Branco, branco fosco e preto.

Drive: Externo (incluso)

Opcionais :

- Luz de emergência

- Drive dimerizável



5 ou 7W

Potência

85 - 275 Vca
50 / 60 Hz

Tensão de entrada

500 ou 700 lm

Fluxo luminoso (mín.)

IRC > 85

IP 50

Grau de proteção

15°
32°
50°
120°

Ângulo de abertura

50.000 h

Vida útil

- (Quente, Neutro e Frio)
- Âmbar
- Vermelho
- Verde
- Azul

Tamanhos	Códigos
<p>Nicho 190x730 mm</p>	<p>Ref: 194E 5W</p> <p>Ref: 194G 7W</p>
<p>Nicho 190x550 mm</p>	<p>Ref: 193E 5W</p> <p>Ref: 193G 7W</p>
<p>Nicho 190x370 mm</p>	<p>Ref: 192E 5W</p> <p>Ref: 192G 7W</p>
<p>Nicho 190x190 mm</p>	<p>Ref: 191E 5W</p> <p>Ref: 191G 7W</p>